



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Dubbel Spot Wit 4W  
260lm 95D - 840 Koel Wit | IP54 -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243519                               |
| EAN                        | 4058075227385                        |
| Merk                       | Ledvance                             |
| Fabrikantnaam              | BATTERY LED SPOTLIGHT SINGLE WT LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 2 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 15000                                |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 4                           |
| Vervangt (Watt)              | 10                          |
| Netspanning (Volt)           | 6                           |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 260                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 65                          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 95                |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                         |
| Inclusief Lamp           | Nee                                   |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                           |
| IP-Waarde                | IP54 - Stof- en Spatwaterdicht        |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +30                            |
| Kleur Armatuur           | Wit                                   |
| Behuizing                | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Kleur behuizing          | Wit                                   |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                  |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 127 |
| Breedte (mm) | 108 |
| Hoogte (mm)  | 215 |

## Sensor Informatie

Sensortype **Waarom Lampdirect?** Bewegingssensor, Schemerschakelaar

Sensorbereik (m) 7 m

Sensor Tijdsinstelling  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte op maat** 20 sec



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren