



## Specificaties Ledvance LED Waterdichte Montagebalk 50W 6100lm - 865 Daglicht | 150cm

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 246928                                 |
| EAN                        | 4058075740976                          |
| Merk                       | Ledvance                               |
| Fabrikantnaam              | DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                 |
| Levensduur (uur)           | 75000                                  |

### Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 2x58                        |
| Watt                         | 50                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 6100                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 123                         |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Powerfactor    | >0.90                  |
| Inclusief Lamp | Ja                     |
| Lengte         | 150cm                  |
| Type product   | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitingseenheid 3-polig         |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)                  |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 45                        |
| Behuizing                | Polycarbonaat                       |
| Kleur Armatuur           | Wit                                 |
| Kleur behuizing          | Wit                                 |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |
| Product Serie            | Compact                             |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1585 |
| Breedte (mm) | 60   |
| Hoogte (mm)  | 53   |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren

