



**Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC132V 34W 3600lm - 840  
Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 - Dali  
Dimbaar - 3 uur Noodverlichting**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 246304                                  |
| EAN                        | 8720169013834                           |
| Merk                       | Philips                                 |
| Fabrikantnaam              | RC132V G5 36S/840 PSD W30L120OCELB3W4W2 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 50000                                   |
| Product Serie              | RC132V                                  |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                        |
| Watt                | 34                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Inclusief Lamp      | Ja                          |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Aantal lichtpunten           | 1                                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3600                             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 106                              |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule                |
| Armatuur Aansluiting         | PI (4-polige Insteekaansluiting) |
| Afwerking Reflector          | Acrylaat                         |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 01383400                        |
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 to +35                        |
| Noodverlichting         | 3 uur Noodverlichting           |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 70       |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

